

صبح جمعه ۱۳۹۰/۰۷/۰۸



شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مدیریت هماهنگی آزمون‌ها

آزمون متفاضلان کارشناسی رسمی دادگستری

مهرماه ۱۳۹۰

کد: ۰۹

دفترچه سؤالات رشته: آتش سوزی و آتش نشانی

مدت پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد: ۴۰ سؤال

شماره صندلی:

نام و نام خانوادگی:

توجه:

۱- هر سؤال و چهار گزینه آن را با دقت بخوانید، پس از انتخاب گزینه صحیح در پاسخنامه مربع مستطیل مربوط به آن را سیاه کنید.

۲- در این دفترچه هیچ‌گونه علامتی نزنید و در پایان وقت امتحان آن را همراه با پاسخنامه و کارت ورود به جلسه به مراقبین تحويل دهید.

موفق باشید.

- ۱- در اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال، کدامیک از پودرهای اطفاء کننده مؤثرتر است؟
- (۱) بی کربنات پتاسیم (۲) بی کربنات سدیم
 (۳) منوآمونیم فسفات (۴) دی آمونیم فسفات
- ۲- حداکثر پوشش شعاعی هر دستگاه Fire box چند متر است؟
- (۱) ۱۵ (۲) ۲۵ (۳) ۳۵ (۴) ۴۰
- ۳- در دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) جنس فاز ساکن چیست؟
- (۱) جامد (۲) گاز (۳) گاز - مایع (۴) مایع
- ۴- از Deluge systems در اطفاء حریق در مکانهای استفاده میگرد که ...
- (۱) سرعت گسترش حریق زیاد است. (۲) فلزات قابل اشتعال نگهداری می گردد.
 (۳) سولهها با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع باشد. (۴) فقط مخازن مایعات نفتی را خنک کنند.
- ۵- کدام از مواد اطفائی ذیل تقریباً در اطفاء اکثر حریقها کاربرد دارند؟
- (۱) بی کربنات سدیم (۲) مخلوط کلرید پتاسیم و باریم
- ۶- دتکتورهای شعله مادون قرمز نوع Scan چه زاویه‌ای از فضا را می تواند پوشش دهد؟
- (۱) ۹۰ درجه (۲) ۱۷۰ درجه (۳) ۱۸۰ درجه (۴) ۳۶۰ درجه
- ۷- اگر برای مصرف کننده ۱۲۰ واتی در ولتاژ ۱۲ ولت از فیوز ده آمپری استفاده شده باشد در صورت تغییر ولتاژ به ۲۴۰ ولت برای مصرف کننده‌ای با همان توان فیوز با چند آمپر مناسب است؟
- (۱) ۰/۵ (۲) ۵ (۳) ۱۰ (۴) ۵۰
- ۸- گرمای تولید شده در یک مقاومت با شدت جریان عبور داده شده از آن نسبت جریان دارد.
- (۱) مستقیم با شدت (۲) عکس با مجذور شدت (۳) مستقیم با مجذور شدت
- ۹- کدام ماده قابلیت اشتعال دارد و سمی است؟
- (۱) پرمنگنات پتاسیم (۲) دی اکسید نیتروژن
- ۱۰- گاز استیلن با کدام ترکیب ماده انفجاری تولید می کند؟
- (۱) استون (۲) مس (۳) متان (۴) منیزیم
- ۱۱- کدام یک از فاکتورهای ذیل در تعیین سطح ایمنی انبار یا انبارداری مایعات قابل اشتعال مؤثرتر است؟
- (۱) دمای تصعید (۲) نقطه شعله زنی (۳) درجه حرارت اشتعال
- ۱۲- در اصطلاح فنی دتکتورهای حرارتی، با اصول انبساط گازها را چه نوع دتکتورهایی می نامند؟
- (۱) استاتیک (۲) پنوماتیک (۳) دینامیک
- ۱۳- در استاندارد NFPA مایعات کند اشتعال دارای نقطه شعله زنی برابر یا بالاتر از درجه فارنهایت هستند.
- (۱) ۷۰ (۲) ۸۰ (۳) ۹۰ (۴) ۱۰۰
- ۱۴- حرارت شعله زرد حدوداً چند درجه سانتی گراد می باشد؟
- (۱) ۶۰۰ (۲) ۸۰۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۱۱۰۰
- ۱۵- کدام ماده جزء اصلی در سر چوب کبریت‌های بی خطر می باشد؟
- (۱) پتاسیم (۲) فسفر
- ۱۶- کدام ترکیب در تولید گاز استیلن مورد استفاده قرار می گیرد؟
- (۱) C₂H₂ (۲) C₂Ca (۳) CCa (۴) CH₂Ca
- ۱۷- کدام شاخص‌های دمایی زیر در مطالعه حریق هم برای مایعات و هم برای جامداتی که حالت تصعید دارند مورد استفاده قرار می گیرد؟
- (۱) Ignition. temp (۲) Flash. Point (۳) Boiling Point (۴) Fire. Point
- ۱۸- کدام یک از مواد زیر در اثر سوختن HCN تولید می کند؟
- (۱) پلی اورتان (۲) ملامین (۳) نایلون
- ۱۹- درجه حرارت اشتعال (آتشگیری) کدام گاز بالاتر است؟
- (۱) استیلن (۲) بوتان (۳) پروپان
- ۲۰- درجه حرارت اشتعال (آتشگیری) کدامیک از مایعات پائین تر است؟
- (۱) بنزین سوپر (۲) بنزین معمولی (۳) گازوئیل (۴) نفت سفید

۲۱- در کدام یک از حریقها جهت اطفاء میتوان از آب استفاده کرد؟

- (۱) پتاسیم (۲) سدیم (۳) کاربید کلسیم
 (۴) نیترات سلولز

۲۲- تماس آب با کدامیک از ترکیبات تولید گاز قابل انفجار هیدروژن می نماید؟

- (۱) هیدرو سولفیت سدیم (۲) هیدرازین
 (۳) کاربید کلسیم (۴) نیتروسلولز

۲۳- در اطفاء حریق مربوط به مخازن گازی کدام گزینه نقش اصلی را دارد؟

- (۱) خفه کردن (۲) خنک کردن
 (۳) پخش کردن (۴) ترکیب کردن

۲۴- عبارت است از پائین ترین ... Flash point

(۱) دمایی که در آن دما بخار آزاد شده از سطح یک مایع به اندازه‌ای است که می‌تواند لحظه‌ای مشتعل شود ولی ادامه نمی‌یابد.

(۲) دمایی که یک مخلوط قابل اشتعال از هوا و گاز در آن دما بدون تماس با شعله باز مشتعل می‌شود.

(۳) مقدار تراکم یک گاز یا بخار در هوا که کمتر از این نسبت انفجار رخ نمی‌دهد.

(۴) مقدار تراکم گاز یا بخار از یک مایع قابل اشتعال در هوا که در کمتر از این نسبت شعله پیشرفت نمی‌کند.

۲۵- کدام گاز بسیار سمی در اکثر حریق‌ها تولید می‌گردد؟

- (۱) دی اکسید کربن (۲) سولفید هیدروژن
 (۳) منواکسید کربن (۴) کلر

۲۶- با افزایش حرارت حد پائین و حد بالا می‌رود.

- (۱) بالاتر - پائین تر (۲) بالاتر - بالاتر
 (۳) پائین تر - پائین تر

۲۷- در بررسی و تشخیص علت حریق، کدام مورد حائز اهمیت بیشتری است؟

(۱) بررسی صحنه حریق (۲) تحقیق از شهود حادثه

(۳) سوابق گذشته آن مکان از لحاظ حریق‌های قبلی (۴) مطالعه کامل پرونده و اسناد

۲۸- ترکیب شدن کدام مواد با هم می‌تواند سبب اشتعال خود بخود گردد؟

- (۱) بی کرومات پتاسیم با پرمونگنات سدیم (۲) پرمونگنات پتاسیم با گلیسرین

- (۳) نیترات آمونیم با پرمونگنات پتاسیم (۴) هیدرو کلریک اسید با کربنات سدیم

۲۹- در صورتیکه زیربنای یک ساختمان ۲۳۰۰ متر باشد چه تعداد شیلنگ قرقه برای اطفاء حریق مورد نیاز است؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۰

۳۰- اگر حداکثر حجم احتمالی حریق در یک کارگاه 50 m^3 باشد و فاكتور خاموش کنندگی $1/5$ در نظر گرفته شود، وزن کلی گاز CO_2 مورد نیاز بر حسب کیلوگرم کدام است؟

- (۱) ۳۳ (۲) ۲۸ (۳) ۶۶ (۴) ۷۵

۳۱- منظور از Fire Intensity چیست؟

- (۱) میزان حرارت حاصله از حریق (۲) سطح و گستردگی حریق

۳۲- در صورت نشست گاز قابل انفجار در محیط بسته، زمانیکه مخلوط گاز و هوا در انفجار قرار داشته باشد، عملیات تهویه برای لحظه‌ای گذرا محیط را خطرناکتر می‌کند؟

- (۱) پائین تر از حد پائین (۲) پهنه (۳) بالاتر از حد بالای

۳۳- در حریق لاستیک بهترین عامل اطفاء کننده کدام است؟

- (۱) آب (۲) پودر خشک (۳) پودر خشک شیمیائی (۴) کف شیمیائی

۳۴- در آتش سوزی اتانول در سطح گستردگی بهترین اطفاء کننده کدام است؟

- (۱) پودر خشک (۲) دی اکسید کربن (۳) کف مقاوم الکلی (۴) کف غیر الکلی

۳۵- جوشکاری مخازن سوختی مانند باک بنزین به کدام یک از روشهای ذیل اصولی تر است؟

(۱) ابتدا مخزن را تخلیه نموده و پس از شستشو، آنرا پر از آب نموده و عمل جوشکاری را انجام دهیم.

(۲) ابتدا مخزن را تخلیه نموده و سپس با هوای فشرده آن را خشک نموده و جوشکاری می‌نماییم.

(۳) بخشی از مخزن را که باید جوشکاری شود تحت گاز ازت قرار می‌دهیم.

(۴) مخزن را تخلیه نموده و سپس با ماده قلیائی آن را شستشو داده و عمل جوشکاری را انجام می‌دهیم.

۳۶- بر اثر سوختن لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها احتمال تولید کدام گازهای سمی به ترتیب وجود دارد؟

- (۱) سولفید هیدروژن و کلر (۲) دی اکسید گوگرد و کلر (۳) کلرو دی اکسید گوگرد

۳۷- کدام یک از مواد انفجاری در حرارت پائین تری منفجر می شود؟

(۱) دینامیت (۲) تی ان. تی (۳) فولمینات جیوه (۴) نیتروگلیسیرین

۳۸- فضای خالی استاندارد که در بارگیری سوختهای مایع در مخازن در نظر گرفته می شود به کدام عامل بستگی دارد؟

(۱) ضربت انساط سوخت (۲) درجه آتشگیری سوخت (۳) پهنه اشتعال سوخت (۴) نقطه شعله زنی سوخت

۳۹- DOT مخفف کدامیک از دیارتمانها است؟

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (۱) استاندارد سازی ایمنی خودروها | (۲) حمل و نقل |
| (۳) تدوین استاندارد مواد خطرناک | (۴) تدوین استاندارد مواد خطرناک |
| (۱) اسید نیتریک | (۲) اسید استیک |
| (۳) اسید سولفوریک | (۴) اسید فسفریک |

sina-pub.ir